

Прессы для барабанов, банок и масляных фильтров

“Оборудование для эффективной и безопасной переработки отходов для морской и шельфовой индустрии”



DT-120C & DT-550DC

Основные преимущества

- Изготовлены из нержавеющей стали для внутреннего или палубного размещения.
- Мощный электрогидравлический привод для обеспечения высокого прессовочного усилия.
- Продукция Delitek сертифицирована DNV.
- Для уменьшения объема масляных фильтров, барабанов, банок, ведер и т.д.
- Подключенный шланг для дренажа масла во внешний бак отработанного масла (DT-120C).
- Дренаж масла во внутренний бак отработанного масла (DT-550DC)
- Простая установка и эксплуатация (Plug & Play).



marine



Offs HOre



navy



Cruise



yaCHT



fis Hing



Ons HOre

DT-120C

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
Загрузочное отверстие (ШxВ)	300mm x 600mm
Рабочий объём	Максимальный размер, как у загрузочного отверстия
Прессовочное усилие	9 тонн
Размер	712mm x 393mm x 2313mm
Вес	153 кг
Электромотор	220В / 380-440В, 3 фазы, 50~60 Гц, 1,8 кВт
Альтернативный привод	Пневматический
Уровень шумового давления	<65 Дб макс

DT-550DC

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
Загрузочное отверстие (ШxВ)	640mm x 1275mm
Рабочий объём	Максимальный размер барабана – 200 л
Прессовочное усилие	20 тонн
Размер	1293mm x 823mm x 2680mm
Вес	630 кг
Электромотор	380-440В, 3 фазы, 50~60 Гц, 3 кВт
Уровень шумового давления	<65 Дб макс

Delitek as (**Head Office**)

Moloveien 1 N-8432 Alsvåg, Norway Tel: +47 76 18 57 60 Fax: +47 76 13 42 77 e-mail: mail@delitek.no
www.delitek.no