

# Судовые компакторы для мусора

“Оборудование для эффективной и безопасной переработки отходов для морской и шельфовой индустрии”.



DT-200MC, DT-500MC,  
DT-1500MC & DT-2000MC

## Основные преимущества:

- Изготовлены из нержавеющей стали для внутреннего или палубного размещения.
- Контейнеры из нержавеющей стали оснащены колёсами для удобства сортировки и утилизации отходов.
- Совмещённый упаковочный компактор (только модель DT-200MC).
- Продукция Delitek сертифицирована DNV.
- Мощный электрогидравлический привод для обеспечения высокого прессовочного усилия.
- Мусор уплотняется сразу в больших мешках для удобной утилизации (опциональные пластиковые мешки для DT-200MC).
- Простая установка и эксплуатация (Plug & Play).
- Версии взрывозащищённого исполнения с сертификатом DNV.



MARINE



OFFSHORE



NAVY



CRUISE



YACHT



FISHING



ONSHORE

## DT-200MC

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316 или окрашенная сталь
Рабочий объём	0,2 m <sup>3</sup>
Загрузочное отверстие (ШхВ)	600mm x 400mm
Прессовочное усилие	9 тонн
Размер	697mm x 714mm x 1910mm
Вес (с контейнером)	206 кг
Электромотор	220В / 380~440В / 480В / 690В, 3 фазы, 50~60 Гц, <1,8 кВт
Альтернативный привод	Пневматический/ гидравлический или только пневматический
Уровень шумового давления	<65Дб макс

## DT-1500MC

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
Рабочий объём	1,5 m <sup>3</sup>
Загрузочное отверстие (ШхВ)	1120mm x 435mm
Прессовочное усилие	15 тонн
Размер	1586mm x 1203mm x 2826mm
Вес (с контейнером)	610 кг
Электромотор	220В / 380~440В / 480В / 690В, 3 фазы, 50~60 Гц, <1,8 кВт
Альтернативный привод	Пневматический/ гидравлический
Уровень шумового давления	<65Дб макс

## DT-500MC

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
Рабочий объём	0,5 m <sup>3</sup>
Загрузочное отверстие (ШхВ)	720mm x 400mm
Прессовочное усилие	10 тонн
Размер	1016mm x 972mm x 2277mm
Вес (с контейнером)	312 кг
Электромотор	220В / 380~440В / 480В / 690В, 3 фазы, 50~60 Гц, <1,8 кВт
Альтернативный привод	Пневматический/ гидравлический
Уровень шумового давления	<65Дб макс

## DT-2000MC

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
Рабочий объём	2 m <sup>3</sup>
Загрузочное отверстие (ШхВ)	1500mm x 400mm
Прессовочное усилие	15 тонн
Размер	1999mm x 1513mm x 2817mm
Вес (с контейнером)	650 кг
Электромотор	220В / 380~440В / 480В / 690В, 3 фазы, 50~60 Гц, <1,8 кВт
Альтернативный привод	Пневматический/ гидравлический
Уровень шумового давления	<65Дб макс

**Delitek AS (Head Office)**

Moloveien 1 N-8432 Alsvåg, Norway Tel: +47 76 18 57 60 Fax: +47 76 13 42 77 e-mail: mail@delitek.no  
www.delitek.no