

Измельчители стекла

“Оборудование для эффективной и безопасной переработки отходов для морской и шельфовой индустрии”



DT-200GC,
DT-500GC & DT-190LCG

Основные преимущества

- Изготовлены из нержавеющей стали для внутреннего или палубного размещения
- Контейнеры из нержавеющей стали оснащены колёсами для удобства сортировки и утилизации отходов
- Продукция Delitek сертифицирована DNV.
- Мощный электрогидравлический привод для обеспечения высокого прессовочного усилия.
- Стекланный бой попадает напрямую в большие мешки для удобной утилизации.
- Простая установка и эксплуатация (Plug & Play).
- Безопасная эксплуатация благодаря подсоединённому контейнеру. Стекланная пыль не попадает в окружающую среду.



MARINE



OFFSHORE



NAVY



CRUISE



YACHT



FISHING



ONSHORE

DT-200GC

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304, AISI 316 или окрашенная сталь
Рабочий объём	0,2 m ³
Диаметр подающего патрубка	Ø 162mm
Размер	765mm x 1017mm x 1719mm
Вес (с контейнером)	143 кг
Электромотор	220В / 380-440В, 3 фазы, 50~60 Гц, <1,8 кВт
Уровень шумового давления	<65 Дб макс

DT-500GC

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316
Рабочий объём	0,5 m ³
Диаметр подающего патрубка	Ø 162mm
Размер	975mm x 1806mm x 1851mm
Вес (с контейнером)	250 кг
Электромотор	220В / 380-440В, 3 фазы, 50~60 Гц, <1,8 кВт
Уровень шумового давления	<65 Дб макс

DT-190LCG

Материал	Нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316 – контейнер ПВХ
Рабочий объём	190 л
Диаметр подающего патрубка	Ø 162mm
Размер	765mm x 1017mm x 2009mm
Вес (с контейнером)	118 кг
Электромотор	220В / 380-440В, 3 фазы, 50~60 Гц, <1,8 кВт
Уровень шумового давления	<65 Дб макс

Delitek AS (Head Office)

Moloveien 1 N-8432 Alsvåg, Norway Tel: +47 76 18 57 60 Fax: +47 76 13 42 77 e-mail: mail@delitek.no
www.delitek.no